Uniwersalne
wykorzystanie

Wytrzymałość na obciążenia:
180 ton / m² (bez wypełnienia)

WIĘCEJ NA STRONIE

geoSYSTEM G3

Najlepsze połączenie z kruszywem. Idealnie sprawdza się w miejscach, gdzie dominuje ruch samochodów osobowych.

Wypełnienie

Żwirowa nawierzchnia przed prywatnym przedszkolem,
Poznań

Opaska wokół płotu wypełniona kruszywem,
Suchy Las

Ekologiczna ścieżka w ogrodzie,
Rogalinek

Aranżacja terenu wokół domu
z wykorzystaniem kruszywa,
Poznań

ZAGOSPODAROWANIE OTOCZENIA

Dane techniczne

Wymiary	50 x 50 cm
Wysokość ścianek	3 cm
Grubość ścianek	3 - 4 mm
Sekcje w kratce	49 oczek - 7 x 7 cm
Ilość na m²	4 szt.
Waga	1,20 kg/ sztuka 4,60 kg/ 1 m²
Stabilność wymiarów	+/- 3% (-30°C do +50°C)
Trwałość materiału	minimum 14 lat
Dopuszczalny nacisk na oś	140 KN/ oś
Współczynnik spływu	0,13 - 0,22

Gotowa nawierzchnia:

86% powierzchnia wolna | 14% tworzywo

Przeznaczenie dla ruchu:

Zastosowanie

- parkingi żwirowe - auta osobowe
- wjazd do garażu, na posesję
- ścieżki piesze i rowerowe
- pola golfowe
- campingi
- padoki, stadniny koni
- ścieżki w ogrodzie
- otoczenie domu
- (drenaż żwirowy)

W trakcie certyfikacji:
KRAJOWA OCENA TECHNICZNA IBDiM
zastosowanie w budownictwie